

Ομοαξονικά RG/U RG 6 A/U

Προδιαγραφές
MIL - C17



Δομή καλωδίου

Εσωτερικός αγωγός

Ατσάλι/χαλκός (CW) 1x0.72 mm

Μόνωση αγωγού

Πολυαιθυλένιο (PE) διαμέτρου 4.7 mm

Εξωτερικός αγωγός:

1η θωράκιση

Επαργυρωμένος χαλκός (CA) 144 x 0.16mm κάλυψη 97%

2η θωράκιση

Πλέγμα χαλκού (CU) 144 x 0.16 mm κάλυψη 95%

Εξωτερικός μανδύας

PVC χρώματος μαύρου βραδύκαυστος κατά IEC 332.1

Εξωτερική διάμετρος

8.5 mm

Βάρος χαλκού

64.6 kg/km

Βάρος καλωδίου

123.4 kg/km

Η ελεύθερη αλογόνη έκδοση έχει γκρι εξωτερικό μανδύα και είναι κατά IEC 332-3C

Τεχνικές πληροφορίες

Σύνθετη αντίσταση (Impedance) $75 \pm 3 \Omega$

Χωρητικότητα (Capacitance): 67 pF/m

Αντίσταση εσωτερικού αγωγού: 106 Ω /km

Αντίσταση εξωτερικού αγωγού: 4.8 Ω /km

Απόσβεση	DB/100M
50 MHz	6.2
100 MHz	8.7
200 MHz	13.3
400 MHz	19.1
500 MHz	22.0
600 MHz	23.8
860 MHz	29.5
1000 MHz	32.0

Ομοαξονικά RG/U RG 11 A/U

Προδιαγραφές
MIL - C17



Δομή καλωδίου

Εσωτερικός αγωγός

Επικασσιτερωμένος χαλκός (TC) 7 x 0.4 mm

Μόνωση αγωγού

Πολυαιθυλένιο (PE) διαμέτρου 7.25 mm

Εξωτερικός αγωγός

Πλέγμα χαλκού (CU) 192 x 0.18 mm κάλυψη 97%

Εξωτερικός μανδύας

PVC 2 χρώματος μαύρου βραδύκαυστος κατά IEC 332.1

Εξωτερική διάμετρος

10.3 mm

Βάρος χαλκού

57 kg/km

Βάρος καλωδίου

145.2 kg/km

Περιοχή θερμοκρασίας

από -35°C έως +80°C

Η ελεύθερη αλογόνη έκδοση έχει γκρι εξωτερικό μανδύα και είναι κατά IEC 332-3C

Τεχνικές πληροφορίες

Σύνθετη αντίσταση (Impedance): $75 \pm 3 \Omega$

Χωρητικότητα (Capacitance): 67 pF/m

Αντίσταση εσωτερικού αγωγού: 20.5 Ω /km

Αντίσταση εξωτερικού αγωγού: 4.2 Ω /km

Απόσβεση	DB/100M
50 MHz	4.1
100 MHz	6.2
200 MHz	9.0
400 MHz	13.4
500 MHz	15.2
600 MHz	17.0
860 MHz	21.0
1000 MHz	23.4